

Teknisk reglement for 250 Nasjonal

§ 740

Klassen kjøres etter gjeldene CIK-reglement, med unntak av de nasjonale tilpasningene.

1. Motor

Det skal benyttes en- eller to-sylindrede serieproduserte motorer med maks. sylindervolum 250 ccm.

Motoren skal ha maks. 6 gear, og kan være luft- eller vannavkjølt.

Maks. forgasserdiameter: 1 sylinder 40 mm
 2 sylinder 36 mm

2. Karosseri

Karosseriet skal være i overensstemmelse med CIK-reglementet gjeldene lange baner (bilbaner).

3. Vekt

Minimumsvekt: 1 sylinder 200 kg
 2 sylinder 205 kg

4. Lysutstyr

Det er påbudt med baklys etter CIK-reglementet ved kjøring på bilbaner.

5. Bremseser

Det er påbudt med 4-hjulsbrems og to separate bremsekretser.

På bilbaner kreves en wire med min. diameter på 1,8 mm som sikkerhet i tillegg til staget/wiren mellom bremsepedal og bremsesyylinder.

6. Dekk

Dekk av følgende type og dimensjoner skal benyttes:

| | | | |
|-------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | Maxxis HG3 | 4,50 x 10,5 x 6" | 7,10 x 11,5 x 6" |
| Regndekk av type: | Bridgestone YDH | 5,00 x 11 x 6" | 7,00 x 12 x 6" |